



充電式高圧洗浄機 MHW001G

40Vmax 11.5/8.5Mpa(最大/常用) 自吸機能付

コードレスでAC機を超える洗浄力※当社比
最大許容圧力11.5MPaのハイパワー



※写真のバッテリーは別販売品です。
※最大許容圧力はポンプが作り出せる最大の圧力値です。

価格・仕様など 特長 紹介動画 主要機能 その他

価格・仕様など

モデルNo		標準小売価格 (税別)	仕様など	バッテリー	充電器
MHW001G	Z	¥112,000	清水専用	バッテリー別売	充電器別売

特長



ハイパワーブラシレスモーター搭載で、最大許容圧力11.5MPa※¹(常用吐出圧力 8.5MPa※²)を実現。

※¹ 最大許容圧力はポンプが作り出せる最大の圧力値です。
 ※² モード3(高圧)時。



40Vmaxバッテリー2本(並列)で豊富な作業量

1充電あたり約30分※¹の連続運転で「ミニバン2台」が洗車可能。※²(当社調べ)
 1本目のバッテリー残量がなくなると、2本目に自動切替。

※ バッテリー1本でも使用可能。

※¹ 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※² モード2(中圧)、BL4050F×2本使用時

3モード切替機能付



「高圧/中圧/低圧」を作業シーンで使い分け

ワンタッチでモード切替可能。

農機や車、外構、タイルなど、さまざまな場面の洗浄に活躍。
 黄砂の除去にもオススメ。



モード3(高圧)

常用吐出圧8.5MPaで、外構やマンション共用部、タイル、農機などの洗浄に。

1充電あたりの常用吐出水量※¹

BL4050F×2本使用時：約99L※²

BL4080F×2本使用時：約154L※³

※¹ 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※² 約18分(1充電あたりの運転時間)×5.5L/min(常用吐出水量)

※³ 約28分(1充電あたりの運転時間)×5.5L/min(常用吐出水量)



常用吐出圧3.0MPaで、車の洗浄に。

1充電あたりの常用吐出水量※1


BL4050F×2本使用時：約126L※2

BL4080F×2本使用時：約201L※3

※1 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※2 約30分(1充電あたりの運転時間)×4.2L/min(常用吐出水量)

※3 約48分(1充電あたりの運転時間)×4.2L/min(常用吐出水量)



モード1(低圧)

常用吐出圧3.0MPaで、フィルタ洗浄などの軽作業に。

1充電あたりの常用吐出水量※1

BL4050F×2本使用時：約180L※2

BL4080F×2本使用時：約288L※3

※1 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※2 約1時間(1充電あたりの運転時間)×3.0L/min(常用吐出水量)

※3 約1時間36分(1充電あたりの運転時間)×3.0L/min(常用吐出水量)

優れた可搬性



移動時に便利な「伸縮ハンドル」

ロックボタン解除でサッと伸ばせて移動もラクラク。



段差に強いφ140mm「大径キャスター」

荒れた路面でもスムーズに移動できます。

ハンドル収納でコンパクトに



ハンドル収納時は全長394mm、全幅365mm、全高320mmと非常にコンパクト。



車への積み込みもスムーズ



雨の中でも運転可能※

雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」と防水保護等級「IPX5」により実現。

※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっております(当社基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。



自吸機能付

自吸ストレーナが標準付属。
水道直結だけでなく、溜め水などからもエア抜きバルブなしで水の吸い上げが可能(揚程高さ1m)。

あらゆる用途に対応、便利な先端アタッチメントが標準付属



ノズルに
メッシュを
追加

ノズルにメッシュを追加したことにより、洗浄剤の泡立ほが大幅アップ。
泡立ちが良くなったことで、洗剤がその場に溜まり易い。

フォームノズル
部品番号：A-76211



バリオスプレーノズル

ノズルの先端を回すことで水圧の調整が可能。
同じく標準付属品のエクステンションを併用すれば、バリオスプレーノズルを延長して使用することができます。



バリオスプレーノズル
部品番号：A-76227

エクステンション
部品番号：A-72724



洗浄ブラシ

ブラシで汚れを落としながら水で洗い流します。

洗浄ブラシ
部品番号：123640-8



サイクロンジェットノズル

高圧水を回転させて噴射し、パワフルに洗浄。

サイクロンジェットノズル
部品番号：123653-9



各種アクセサリの収納も可能



お問い合わせ

よくあるご質問




トリカガンの収納に。



背面部

高圧ホースや各種ノズル類などの収納に。



40Vmaxバッテリーは豊富な互換性

ヘッジトリマ、草刈機、ブロワ、インパクトレンチ、ハンマドリル、マルノコ、クリーナ、ライ
トなどに共通使用可能。

動画



主要機能



常用吐出水量(L/min)		モード3(高速):5.5 モード2(中速):4.2 モード1(低速):3.0
最大許容圧力(MPa)		11.5
常用吐出圧力(MPa)		モード3(高速):8.5 モード2(中速):5.5 モード1(低速):3.0
※最大許容圧力の補足		※本ポンプが作り出せる最大圧力。
許容水温(°C)		40以下
最高吸込揚程(m)		1.0
電源(V)		直流36 (40Vmax)
※電源の補足		※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。
1充電連続使用時間[作業量](目安)	40Vmax	モード3(高速):約18分 モード2(中速):約30分 モード1(低速):約1時間
		モード3(高速):約28分 モード2(中速):約48分 モード1(低速):約1時間36分
※1充電作業量の補足		※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
本機寸法(mm)	長さ	344
	幅	383
	高さ	520
質量(kg)		12.3
※質量の補足		※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く。
標準付属品		トリガガン 高圧ホース バリオスプレーノズル エクステンション 洗浄ブラシ サイクロンジェットノズル フォームノズル 吸水コネクタG3/4 ホースクランプ クリーナーピン ホースセット品(防藻タイプ) 自吸ストレーナフィルタセット品
機能	ハイパワーブラシレスモータ	○
	パワー切替	○
	防じん・防水	WG IPX5 (バッテリーIP56)
推奨バッテリー	BL4020	○
	BL4025	○
	BL4040	○
	BL4040F	◎
	BL4050F	◎
	BL4080F	◎
	BL4080H	◎
※推奨バッテリーの補足		※◎:推奨/○:使用可

その他